

ЭЭ 790-2-ИЦЛ

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Изм. № Инв. №

Подп. и дата

Изм. №


X1 "DCE"

- 7 ← TxD-a
- 6 ← TxD-b
- 14 ← RxD-a
- 15 ← RxD-b
- 40 ← S.GND
- 41 ← S.GND

- 27 ← Cod0
- 26 ← Cod1 ●
- 3 ← Cod3 ●
- 28 ← GND
- 31 ←
- 32 ←
- 35 ←
- 36 ←

X2 "DTE RS-422"

PIN №	Название сигнала
6	Out DAT (+)
3	Out DAT (-)
5	In DAT (+)
4	In DAT (-)
	Экран



Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка AMPLIMIT .050		Фирма AMP
	750913-5, Корпус 750681-5	1	
X2	Вилка RJ45 TPS5-8P8C-S экран.	1	Бур.Медв.

Кабель предназначен для подключения устройства с интерфейсом RS422 к устройству с интерфейсом УПИ-2 в DCE режиме.

Длина кабеля 2м.

				<b>.УПИ-2-062 ЭЗ</b>			
				<b>Кабель УПИ-2 RS422</b>			
				Схема электрическая принципиальная			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Братолюбов		25.01.10			
Пров.		Братолюбов		25.01.10			
Т.контр.					Лист 1	Листов	
Н.контр.		Ганин			 www.zelax.ru		
Утв.							