



Модули SFP SFP+

Техническое описание

© 1998 — 2021 Zelax. Все права защищены.

Редакция 20 от 13.04.2021 г.
Модули SFP-G, SFP-2.5G, SFP-10G

Россия, 124681 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2
Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru>
Отдел технической поддержки: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Оглавление

1	Общие сведения	3
2	Модификации изделий и технические данные	3
2.1	Модули SFP	3
2.2	Модули SFP+	8
2.3	Габаритные размеры и масса	10
2.4	Условия эксплуатации	10
2.5	Условия транспортировки и хранения	10
3	Комплект поставки	10
4	Подключение	10
5	Гарантии изготовителя	11

1 Общие сведения

SFP-модули (Small Form-factor Pluggable) типа SFP-G предназначены для установки в оборудование с SFP-слотами, работающими на скоростях от 155 Мбит/с до 1250 Мбит/с, и выполненными по спецификации SFF-8074i. Например, мультиплексор Zelax ГМ-1Gx, шлюз Zelax MM-116. SFP-модули работают в сетях Gigabit Ethernet по одному или двум оптическим волокнам на расстоянии от 500 метров до 120 км. SFP-модули могут быть использованы для различного оборудования.

SFP-модули типа SFP-2.5G предназначены для установки в оборудование с SFP-слотами, работающими на скоростях до 2,5 Гбит/с, и выполненными по спецификации SFF-8074i. Данные SFP-модули работают в сетях Gigabit Ethernet, STM-1/4/16, Fibre Channel по двум оптическим волокнам. SFP-модули могут быть использованы для различного оборудования.

Модули SFP+ типа SFP-10G предназначены для установки в оборудование со слотами SFP+, работающими на скорости от 1 до 10 Гбит/с, и выполненными по спецификации SFF-8431. Данные модули SFP+ работают в сетях Fiber Channel, 1 и 10 Gigabit Ethernet и STM-64. Модули SFP+ могут быть использованы для различного оборудования.

Модули типа SFP-G-Cx, SFP-2.5G-Cx и SFP-10G-Cx в зависимости от модификации, работают в диапазоне длин волн 1270 – 1610 нм с шагом 20 нм и предназначены для использования в системах спектрального уплотнения CWDM.

2 Модификации изделий и технические данные

2.1 Модули SFP

Табл. 1 Модификация и технические характеристики модулей SFP-G

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входящая оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹²), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее	Дальность связи, км, не менее
SFP-G-M850/05-D	MM(850/850)	LC	2	-9	-18	9	0,5
SFP-G-M1310/2-D	MM(1310/1310)	LC	2	-9	-18	9	2
SFP-G-S31/20-D	SM(1310/1310)	LC	2	-10	-22	12	20
SFP-G-S1310/20-D	SM(1310/1310)	LC	2	-10	-22	12	20
SFP-G-S1550/60-D	SM(1550/1550)	LC	2	0	-24	24	60
SFP-G-S1550/120-D	SM(1550/1550)	LC	2	0	-32	32	120
SFP-G-S1310:1550/20-D	SM(1310/1550)	LC	1	-10	-22	12	20
SFP-G-S1550:1310/20-D	SM(1550/1310)	LC	1	-10	-22	12	20
SFP-G-S1490:1550/60-D	SM(1490/1550)	LC	1	0	-24	24	60
SFP-G-S1550:1490/60-D	SM(1550/1490)	LC	1	0	-24	24	60
SFP-G-S1490:1550/120-D	SM(1490/1550)	LC	1	0	-32	32	120
SFP-G-S1550:1490/120-D	SM(1550/1490)	LC	1	0	-32	32	120

Табл. 2 Модификация и технические характеристики модулей SFP-G-Ex

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входящая оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹²), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее	Дальность связи, км, не менее	Рабочий диапазон температур, °C
SFP-G-S1310/20-D-Ex	SM(1310/1310)	LC	2	-9	-22	13	20	-40~85
SFP-G-S1550/60-D-Ex	SM(1550/1550)	LC	2	-4	-24	20	60	-40~85
SFP-G-S1550/120-D-Ex	SM(1550/1550)	LC	2	0	-32	32	120	-40~85
SFP-G-S1310:1550/20-D-Ex	SM(1310/1550)	LC	1	-9	-22	13	20	-40~85
SFP-G-S1550:1310/20-D-Ex	SM(1550/1310)	LC	1	-9	-22	13	20	-40~85
SFP-G-S1310:1550/40-D-Ex	SM(1310/1550)	LC	1	-3	-23	20	40	-40~85
SFP-G-S1550:1310/40-D-Ex	SM(1550/1310)	LC	1	-3	-23	20	40	-40~85
SFP-G-S1490:1550/60-D-Ex	SM(1490/1550)	LC	1	-2	-24	22	60	-40~85
SFP-G-S1550:1490/60-D-Ex	SM(1550/1490)	LC	1	-2	-24	22	60	-40~85
SFP-G-S1490:1550/120-D-Ex	SM(1490/1550)	LC	1	0	-32	32	120	-40~85
SFP-G-S1550:1490/120-D-Ex	SM(1550/1490)	LC	1	0	-32	32	120	-40~85

Технические характеристики модулей SFP-G, SFP-G-Ex:

- соответствуют спецификации: SFF-8074i;
- скорость работы: от 155 Мбит/с до 1250 Мбит/с (FastEthernet, Gigabit Ethernet, STM-1/4);
- соответствуют стандарту IEEE802.3z;
- функция цифровой диагностики: DDM;
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- тип оптического волокна: многомодовое (MM) или одномодовое (SM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Табл. 3 Модификация и технические характеристики модулей SFP-2,5G

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входящая оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее	Дальность связи, км, не менее
SFP-2.5G-S1310/20-D	SM(1310/1310)	LC	2	-8	-25	17	20

Технические характеристики SFP-2,5G-модулей:

- соответствуют спецификации: SFF-8074i;
- скорость работы: от 155 Мбит/с до 2,5 Гбит/с (FastEthernet, Gigabit Ethernet, STM-1/4/16, Fibre Channel);

- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- тип оптического волокна: одномодовое (SM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Табл. 4 Модификация и технические характеристики модулей SFP-G-Cx

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входящая оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее
SFP-G-C1270/24dB	SM(1270/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1290/24dB	SM(1290/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1310/24dB	SM(1310/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1330/24dB	SM(1330/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1350/24dB	SM(1350/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1370/24dB	SM(1370/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1390/24dB	SM(1390/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1410/24dB	SM(1410/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1430/24dB	SM(1430/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1450/24dB	SM(1450/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1470/24dB	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1490/24dB	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1510/24dB	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1530/24dB	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1550/24dB	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1570/24dB	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1590/24dB	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1610/24dB	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-G-C1470/32dB	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1490/32dB	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1510/32dB	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1530/32dB	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1550/32dB	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1570/32dB	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1590/32dB	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1610/32dB	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-32	32
SFP-G-C1470/36dB	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1490/36dB	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1510/36dB	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1530/36dB	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1550/36dB	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1570/36dB	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1590/36dB	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-36	36
SFP-G-C1610/36dB	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-36	36

* — длина волны на входе приемника может быть любой в диапазоне 1270 – 1610 нм

Технические характеристики SFP-G-Cx-модулей:

- соответствуют спецификации: SFF-8074i;
- скорость работы: 1250 Мбит/с (Gigabit Ethernet);
- соответствуют стандарту IEEE802.3z;
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- Тип оптического волокна: одномодовое (SM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Табл. 5 Модификация и технические характеристики модулей SFP-G-Cx-Ex

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входная оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее	Рабочий диапазон температур, °C
SFP-G-C1310/24dB-Ex	SM(1310/любая*)	LC	2	0	-24	24	-40~85
SFP-G-C1330/24dB-Ex	SM(1330/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1350/24dB-Ex	SM(1350/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1370/24dB-Ex	SM(1370/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1390/24dB-Ex	SM(1390/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1410/24dB-Ex	SM(1410/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1430/24dB-Ex	SM(1430/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1450/24dB-Ex	SM(1450/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1470/24dB-Ex	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1490/24dB-Ex	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1510/24dB-Ex	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1530/24dB-Ex	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1550/24dB-Ex	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1570/24dB-Ex	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1590/24dB-Ex	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1610/24dB-Ex	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-24	24	
SFP-G-C1470/32dB-Ex	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1490/32dB-Ex	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1510/32dB-Ex	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1530/32dB-Ex	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1550/32dB-Ex	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1570/32dB-Ex	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1590/32dB-Ex	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-34	32	
SFP-G-C1610/32dB-Ex	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-34	32	

* — длина волны на входе приемника может быть любой в диапазоне 1270 – 1610 нм

Технические характеристики SFP-G-Cx-Ex-модулей:

- соответствуют спецификации: SFF-8074i;
- скорость работы: 1250 Мбит/с (Gigabit Ethernet);
- соответствуют стандарту IEEE802.3z;
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);

- тип оптического волокна: одномодовое (SM);
- рабочий диапазон температур: согласно значениям столбца «Рабочий диапазон температур»;
- напряжение питания: 3,3 В;
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Табл. 6 Модификация и технические характеристики модулей SFP-2.5G-Cx

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входная оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее
SFP-2.5G-C1270/13dB	SM(1270/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1290/13dB	SM(1290/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1310/13dB	SM(1310/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1330/13dB	SM(1330/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1350/13dB	SM(1350/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1370/13dB	SM(1370/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1390/13dB	SM(1390/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1410/13dB	SM(1410/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1430/13dB	SM(1430/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1450/13dB	SM(1450/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1470/13dB	SM(1470/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1490/13dB	SM(1490/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1510/13dB	SM(1510/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1530/13dB	SM(1530/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1550/13dB	SM(1550/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1570/13dB	SM(1570/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1590/13dB	SM(1590/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1610/13dB	SM(1610/любая*)	LC	2	-5	-18	13
SFP-2.5G-C1310/28dB	SM(1310/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1330/28dB	SM(1330/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1350/28dB	SM(1350/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1370/28dB	SM(1370/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1390/28dB	SM(1390/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1410/28dB	SM(1410/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1430/28dB	SM(1430/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1450/28dB	SM(1450/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1470/28dB	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1490/28dB	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1510/28dB	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1530/28dB	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1550/28dB	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1570/28dB	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1590/28dB	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-28	28
SFP-2.5G-C1610/28dB	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-28	28

* — длина волны на входе приемника может быть любой в диапазоне 1270 – 1610 нм

Технические характеристики SFP-2.5G-Сх-модулей:

- соответствуют спецификации: SFF-8074i;
- скорость работы: от 155 Мбит/с до 2,5 Гбит/с (FastEthernet, Gigabit Ethernet, STM-1/4/16, Fibre Channel);
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- тип оптического волокна: одномодовое (SM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: 21CFR 1040.10 и 1040.11 EN 60950, EN (IEC) 60825-1,2. Излучение лазера безопасно для глаз.

2.2 Модули SFP+

Табл. 7 Модификация и технические характеристики модулей SFP-10G

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входная оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее	Дальность связи, км, не менее
SFP-10G-S1310/10	SM(1310/1310)	LC	2	-8,2	-14,4	6,2	10
SFP-10G-S1310/20	SM(1310/1310)	LC	2	-8,2	-14,4	6,2	20
SFP-10G-S1550/40	SM(1550/1550)	LC	2	-4,7	-15,8	11,1	40
SFP-10G-S1550/80	SM(1550/1550)	LC	2	0	-23	23	80
SFP-10G-S1270:1330/10	SM(1270/1330)	LC	1	-8,2	-14,4	6,2	10
SFP-10G-S1330:1270/10	SM(1330/1270)	LC	1	-8,2	-14,4	6,2	10
SFP-10G-S1270:1330/20	SM(1270/1330)	LC	1	-3	-14	11	20
SFP-10G-S1330:1270/20	SM(1330/1270)	LC	1	-3	-14	11	20
SFP-10G-S1270:1330/40	SM(1270/1330)	LC	1	-1	-15	14	40
SFP-10G-S1330:1270/40	SM(1330/1270)	LC	1	-1	-15	14	40
SFP-10G-S1270:1330/60	SM(1270/1330)	LC	1	1	-22	23	60
SFP-10G-S1330:1270/60	SM(1330/1270)	LC	1	1	-22	23	60
SFP-10G-M850/03	MM(850/850)	LC	2	-6,5	-11,1	4,6	0,3

Технические характеристики SFP-10G-модулей:

- тип модуля: SFP+;
- соответствует спецификациям SFF-8431 Rev4.1, SFF-8472 Rev11.0 и стандарту IEEE 802.3ae;
- скорость работы: 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet) и от 4,25 до 10 Гбит/с (4/8/10G Fibre Channel, 10 Gigabit Ethernet, STM-64);
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- тип оптического волокна: одномодовое (SM) или многомодовое (MM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Табл. 8 Модификация и технические характеристики модулей SFP-10G-Cx

Модификация SFP-модуля	Тип оптического кабеля (длина волны передатчика/приемника, нм)	Тип оптического разъема	Количество оптических волокон	Выходная оптическая мощность, dBm, не менее	Минимальная допустимая входящая оптическая мощность (при BER 10 ⁻¹⁰), dBm	Оптический бюджет, dBm, не менее
SFP-10G-C1310/10dB	SM(1310/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1330/10dB	SM(1330/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1350/10dB	SM(1350/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1370/10dB	SM(1370/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1390/10dB	SM(1390/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1410/10dB	SM(1410/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1430/10dB	SM(1430/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1450/10dB	SM(1450/любая*)	LC	2	-6	-16	10
SFP-10G-C1270/16dB	SM(1270/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1290/16dB	SM(1290/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1310/16dB	SM(1310/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1330/16dB	SM(1330/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1350/16dB	SM(1350/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1370/16dB	SM(1370/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1390/16dB	SM(1390/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1410/16dB	SM(1410/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1430/16dB	SM(1430/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1450/16dB	SM(1450/любая*)	LC	2	0	-16	16
SFP-10G-C1470/15dB	SM(1470/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1490/15dB	SM(1490/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1510/15dB	SM(1510/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1530/15dB	SM(1530/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1550/15dB	SM(1550/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1570/15dB	SM(1570/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1590/15dB	SM(1590/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1610/15dB	SM(1610/любая*)	LC	2	-1	-16	15
SFP-10G-C1270/25dB	SM(1270/любая*)	LC	2	+2	-23	25
SFP-10G-C1290/25dB	SM(1290/любая*)	LC	2	+2	-23	25
SFP-10G-C1310/25dB	SM(1310/любая*)	LC	2	+2	-23	25
SFP-10G-C1330/25dB	SM(1330/любая*)	LC	2	+2	-23	25
SFP-10G-C1470/24dB	SM(1470/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1490/24dB	SM(1490/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1510/24dB	SM(1510/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1530/24dB	SM(1530/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1550/24dB	SM(1550/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1570/24dB	SM(1570/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1590/24dB	SM(1590/любая*)	LC	2	0	-24	24
SFP-10G-C1610/24dB	SM(1610/любая*)	LC	2	0	-24	24

* — длина волны на входе приемника может быть любой в диапазоне 1270 – 1610 нм

Технические характеристики SFP-10G-Cx-модулей:

- тип модуля: SFP+;
- соответствует спецификациям SFF-8431 Rev4.1, SFF-8472 Rev11.0 и стандарту IEEE 802.3ae;

- скорость работы: от 1 до 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet, STM-64, 1/2/4/8/10G Fibre Channel);
- функция цифровой диагностики: DDMI;
- тип оптического волокна: single mode (SM);
- напряжение питания: 3,3 В;
- допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap);
- характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: 21CFR 1040.10 и 1040.11 EN 60950, EN (IEC) 60825-1,2. Излучение лазера безопасно для глаз.

2.3 Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры и масса изделий приведены в Табл. 9.

Табл. 9 Габаритные размеры и масса изделий

Тип модуля	Габаритные размеры	Масса, не более
SFP	13,70 x 56,50 x 11,80 мм	20 г.
SFP+	13,70 x 56,50 x 11,80 мм	15 г.

2.4 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации изделий приведены в Табл. 10.

Табл. 10 Условия эксплуатации

Тип модуля	Рабочий диапазон температур, °С	Относительная влажность воздуха	Режим работы
SFP, SFP+	от 0 до +70	от 5 до 95 %	круглосуточный
SFP-G-Ex	в соответствии с Табл. 2	от 5 до 95 %	круглосуточный
SFP-G-Cx-Ex	в соответствии с Табл. 5	от 5 до 95 %	круглосуточный

2.5 Условия транспортировки и хранения

Условия транспортировки и хранения изделий приведены в Табл. 11.

Табл. 11 Условия транспортировки и хранения

Тип модуля	Температура окружающей среды	Относительная влажность воздуха
SFP, SFP+	от -40 до +85 °С	от 5 до 95 %

3 Комплект поставки

- модуль выбранной модификации;
- заглушка для оптических разъемов;
- упаковочная коробка.

4 Подключение

Перед подключением модуля следует внимательно изучить настоящее руководство.

Если модуль в модификации без индекса -Ex хранился при температуре ниже 0 °С, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.

Подключение модуля рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- Подключить модуль к оборудованию;
- Подключить оптические кабели к оптическим портам модуля.

Модуль допускает "горячую" замену, без выключения электропитания оборудования.

Внимание! Особое внимание следует обратить на подключение оптических кабелей к двухволоконному модулю. Левый разъем на модуле — передача (Tx), правый — приём (Rx).

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены изделия.

Если в течение гарантийного срока:

- пользователем были нарушены условия эксплуатации, приведенные в п. 2.4;
- изделию нанесены механические повреждения;
- оптические порты изделия повреждены внешним опасным воздействием,

то ремонт осуществляется за счет пользователя.

Доставка неисправного изделия в ремонт осуществляется пользователем.

Гарантийное обслуживание прерывается, если пользователь произвел самостоятельный ремонт изделия.